

Valve de finition



Numéro de modèle	Description	Boîte / Carton
611-33LE-31	5/8 DE Comp 2-1/2" Ext. X 3/8 DE Comp	8/48
611-PX3LE-31	1/2 Crimpex Ext. X 3/8 DE Comp	8/48
611-63LE-31	1/2 MIP 2-1/2" Ext. X 3/8 DE Comp	8/48

La valve d'arrêt de finition dahl de première qualité, sert à dissimuler les embouts pour une meilleure finition des installations d'évier piédestal, de toilette et de bidet. Elle est disponible en cuivre et PEX 1/2" et 3/8" ainsi qu'en fer 1/2" pour la plomberie brute.

Tuyau de cuivre : La connexion de type compression facilite l'installation sur un tuyau de cuivre humide. Aucune soudure requise.

Tuyau de PEX : F1807 cannelé et F1960, connexion d'expansion à froid.

Tuyau de fer : Connexions NPT mâle 3/8" et 1/2 " pour des applications commerciales légères ainsi que des applications utilisant un coude de montage servant à finaliser une connexion PEX à un appareil.

- Disponible avec n'importe quelle connexion de sortie pour une application de valve d'arrêt Nord-Américaine afin d'assurer une finition durable, de haute qualité et antirouille.
- La cloche d'embellissement dahl utilise du chrome de haute qualité afin d'assurer une finition durable, antirouille et de haute qualité.
- Garantie limitée à vie, entièrement transférable pendant toute la durée de l'installation.
- Répond aux exigences de flux IAPMO, CSA et ASME.
- NSF/ ANSI 372